





















Produkteigenschaften						
Format und Nutzungsklasse		Basic 200 (Nutzungsklasse 23 + 31)	Basic 200 V (Nutzungsklasse 23 + 31)	Basic 400 / 400 V (Nutzungsklasse 23 + 32)	Basic 600 V (Nutzungsklasse 23 + 32)	
		1285 x 194 x 7 mm	1285 x 194 x 7 mm	1285 x 194 x 8 mm	1285 x 243 x 8 mm	2200 x 243 x 8 mm
Verpackung	Paket:	12 Elemente	11 Elemente	10 Elemente	7 Elemente	6 Elemente
		2,991 m <sup>2</sup> / 19,64 Kg	2,742 m <sup>2</sup> / 18,9 Kg	2,493 m <sup>2</sup> / 17,6 Kg	2,186 m <sup>2</sup> / 15,46 Kg	3,208 m <sup>2</sup> / 22,73 Kg
	Palette:	40 Pakete	40 Pakete	40 Pakete	42 Pakete	39 Pakete
		119,66 m <sup>2</sup> / 800 Kg	109,69 m <sup>2</sup> / 771 Kg	99,716 m <sup>2</sup> / 719 Kg	91,80 m <sup>2</sup> / 665 Kg	125,1 m <sup>2</sup> / 902,4 Kg
Garantieleistung				Hinweise	- Keine Freigabe für vollflächige Verklebung	
Privater Bereich:		12 Jahre (laut PARADOR-Garantiebestimmung)			- Technische Änderungen vorbehalten	
Gewerblicher Bereich:		-			- Reinigung und Pflege siehe Anleitung	

Produktkennzeichnungen						Toleranzen (EN 13329)			
								Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,20 mm)	≤ 0,10 mm
							Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,30 mm/m)	≤ 0,10 mm/m	
							Oberflächenbündigkeit	(mittel ≤ 0,10 mm)	mittel ≤ 0,05 mm
								(max. ≤ 0,15 mm)	max. ≤ 0,10 mm
							Fugenöffnung	(mittel ≤ 0,15 mm)	mittel ≤ 0,05 mm
								(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm
							Riegelbreitenversatz	± 2 mm	

Klassifizierung Produkteigenschaften							
		Prüfnorm	Bewertung			Prüfnorm	Bewertung
	<b>Nutzungsklasse 23</b> privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung	EN 13329	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro		Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
	<b>Nutzungsklasse 31</b> gewerblicher Bereich mit geringer Nutzung	EN 13329	Hotels, kleine Büros		Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	-
	<b>Nutzungsklasse 32</b> gewerblicher Bereich mit mittlerer Nutzung	EN 13329	Klassenräume, kleine Büros, Boutiquen		<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN 12664	0,043 m <sup>2</sup> *K/W
	Beständigkeit gegen Abrieb	EN 13329, Anhang E	Basic 200: AC 3 (≥ 2.000 Umd.) Basic 400/600: AC 4 (≥ 4.000 Umd.)		Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Keine sichtbaren Veränderungen
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329, Anhang F	Basic 200: IC 1 Basic 400/600: IC 2		Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Brandverhalten	EN 13501-1	C <sub>f</sub> s1		Eindruck nach konstanter Belastung	EN 433	Keine sichtbaren Veränderungen
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4/5		Verbindungsfestigkeit, Schmalseite	ISO 24334	-
	Verhalten gegenüber Zigaretteglut	EN 438-2	Grad 4		Trittschall	ISO 717-2	14 db (auf Akustik-Protect 100)
	Lichtechtheit	EN ISO 105 – B02 EN 20105 – A02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6 Graumaßstab: Stufe ≥ 4		Maßänderung	ISO 24339	-
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm		Abhebefestigkeit	EN 433	Basic 200/400: ≥ 1,6 N/mm <sup>2</sup> Basic 200V/400 V/600 V: ≥ 1,8 N/mm <sup>2</sup>
	Dickenquellung	EN 13329, Anhang G (≤ 18 %)	Basic 200/400: ≤ 15 % Basic 200V/400 V/600 V: ≤ 13 %		Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	Strukturabhängig: -R 9/R10
	Verhalten bei Kratzbeanspruchung	EN 438	Grad 4		Entsorgung	Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich	

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Laminat_Basic_DE_2016
Datum:	01.01.2014	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.02.2016