

Produkteigenschaften			
Format		856 x 403 x 5,5 mm	1290 x 196 x 5,5 mm
Verpackung	Paket:	8 Elemente / 2,76 m ² / 19,44 kg	8 Elemente / 2,023 m ² / 14,34 kg
	Palette:	30 Pakete / 82,792 m ² / 598,14 kg	48 Pakete / 97,091 m ² / 703,42 kg

Toleranzen (Anforderung EN 16511:2014+A1:2019)			
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,20mm)		≤ 0,15 mm	
Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m	
Ebenheit konkav/konvex	längs (≤ 0,50 / ≤ 1,0 %)	≤ 0,35 / ≤ 1,0 %	
	breit (≤ 0,15 / ≤ 0,20 %)	≤ 0,10 / ≤ 0,15 %	
Oberflächenbündigkeit	(mittel ≤ 0,10 mm)	mittel ≤ 0,10 mm	
	(max. ≤ 0,15 mm)	max. ≤ 0,15 mm	
Fugenöffnung	(mittel ≤ 0,15 mm)	mittel ≤ 0,05 mm	
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm	

Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Hinweise	
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- geeignet für vollflächige Verklebung	
Lifetime	10 Jahre	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung	
		- Technische Änderungen vorbehalten	



EN 14041:2004/AC:2006



www.blauer-engel.de/uz120






















CERTIFIED BY SCS Global Services

Weitere Zertifizierungen in Arbeit.



EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 16511	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	Nutzungsklasse 33 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 16511	Klassenräume, Großraumbüros, Boutiquen
	Brandverhalten	EN 13501-1	C _i s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, keine sichtbare Veränderung Gruppe 3: Grad 4, leichte Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Zur Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.	EN 12667	0,033 m ² *K/W
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
	Trittschallminderung	EN ISO 10140-3	17 dB
	Längs- und Querfugenauszugskraft	ISO 24334	Längs ≥ 1 KN/m Quer ≥ 1,5 KN/m
	Beständigkeit gegen Abrieb	prEN 15468 Anhang A	> 7.000 Umdrehungen
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329 Anhang F	≥ 1.800 mm
	Maßänderung	EN 16511	≤ 0,10 %
	Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A MSR-A2
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R10
	Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	17 02 03
	Feuchtraumeignung: 100% wasserfester Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen (bitte Verlegehinweise beachten).		

Anderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Modular-ONE_Hydrone_DE_20210701
Datum:	01.05.2021	Aktuellste Version unter:	www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.07.2021