


















Produkteigenschaften		
Format		914 x 457 x 6,0 mm
Verpackung	Paket:	5 Elemente / 2,088 m <sup>2</sup> / 21,067 kg
	Palette:	40 Pakete / 83,540 m <sup>2</sup> / 882,66 kg

Toleranzen (Anforderung EN 16511:2014)		
Rechtwinkligkeit des Elementes ( $\leq 0,20$ mm)		$\leq 0,15$ mm
Bestimmung der Kantengeradheit ( $\leq 0,30$ mm/m)		$\leq 0,20$ mm/m
Ebenheit konkav/konvex	längs ( $\leq 0,50 / \leq 1,0$ %)	$\leq 0,30 / \leq 0,50$ %
	breit ( $\leq 0,15 / \leq 0,20$ %)	$\leq 0,10 / \leq 0,15$ %
Oberflächenbündigkeit	(mittel $\leq 0,10$ mm)	mittel $\leq 0,10$ mm
	(max. $\leq 0,15$ mm)	max. $\leq 0,15$ mm
Fugenöffnung	(mittel $\leq 0,15$ mm)	mittel $\leq 0,05$ mm
	(max. $\leq 0,20$ mm)	max. $\leq 0,10$ mm

Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Hinweise
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- Vollflächige Verklebung möglich (siehe Hinweise im Ratgeber)
Lifetime	10 Jahre	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung
		- Technische Änderungen vorbehalten

Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	<b>Nutzungsklasse 23</b> Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 16511	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	<b>Nutzungsklasse 33</b> Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 16511	Klassenräume, Großraumbüros, Boutiquen
	Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>f</sub> -s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, keine sichtbare Veränderung Gruppe 3: Grad 4, leichte Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02	Wollblauskala: Stufe $\geq 6$
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	< E1
	Trittschall	EN ISO 10140	17 dB
	Längs- und Querfugenauszugskraft	ISO 24334	Längs $\geq 4$ KN/m Quer $\geq 3$ KN/m
	Beständigkeit gegen Abrieb	prEN 15468 Anhang A	> 5.000 Umdrehungen
	Maßänderung	EN ISO 23999	$\leq 0,20$ %
	Mikrokratztbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A MSR-A1
	Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell
	Rutschhemmung schiefe Ebene	ISO 22196	Mineralstruktur: R9
	Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	20 01 39
	Feuchtraumeignung: 100% wasserfester Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen (bitte Verlegehinweise beachten).		

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Trendtime-5_DE_20210501
Datum:	15.12.2018	Aktuellste Version unter:	<a href="https://parador.de/services/downloads/elastische-bodenbelaege">https://parador.de/services/downloads/elastische-bodenbelaege</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.05.2021