

CHECK

Vinyl

Produktinformation

Nutzungsklasse	23 - private Nutzung 33 - gewerbliche Nutzung 42 - industrielle Nutzung
Nutzschicht	0,55mm
Clicksystem	Unilin
Versiegelung	UV Lackierung
Weichmacher	DOTP*

*verwendet u.a. auch für PET Flaschen und Infusionsschläuche

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 180 x 5mm
Paketinhalt (VPE)	8 St. = 1,757m ²
Palettengröße	60 VPE = 105,4m ²

Testergebnisse

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Dimensionsstabilität	EN 434	✓
Brandverhalten	EN 13501	Bfl, s1
Maßstabilität	EN 427	≤ 0,35mm
Rutschfestigkeit	EN 13893	DS
Maßänderung	EN 434	0,25%
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12664	0,02m ² K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung		keine Beschädigungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Suitbertstr.22 ° 46242 Bottrop ° Tel.: +49 2041 / 10 75 13 ° Fax: +49 2041 / 10 75 14

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de ° Web: www.koczwara-vertrieb.de